

# MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG mit GUTJAHR IndorTec FLEXBONE-VA/2E / IndorTec THERM-E

## Untergrundvorbereitung

Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt
Grundierung	<b>PRIMER MF EC PLUS</b>	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:3 mit Wasser verdünnt	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:2 mit Wasser verdünnt	<b>ECO PRIM GRIP PLUS</b>	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:1 mit Wasser verdünnt
Spachtelmasse	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>PLANITEX FAST</b>	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>PLANITEX FAST</b>
Zwischengrundierung nach Spachtelung	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:2 - 1:3 mit Wasser verdünnt				

## Verlegung und Einspachteln des Entkopplungssystems IndorTec FLEXBONE-VA/2E / IndorTec THERM-E

Klebemörtel für die Entkopplungsbahn	<b>KERAFLEX VARIO QUICK S1</b>	schwimmende Verlegung
Entkopplungssystem	<b>IndorTec® FLEXBONE-VA / IndorTec® THERM-E</b>	<b>IndorTec® FLEXBONE-2E</b>
Spachtelmasse zum Einspachteln	<b>FIBERPLAN XTRA, PLANITEX FAST</b>	<b>PLANITEX FAST, MAPECEM PRONTO SL</b>
Hinweise zum Einspachteln	Überdeckung der „Knochen“ mindestens 5 mm	

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

**Belagsverlegung**

Belagsart	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Designbelag	<b>ULTRABOND ECO 4 LVT</b> <b>ULTRABOND ECO VS90 PLUS</b> <b>ULTRABOND ECO V4 SP</b>	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
PVC / CV	<b>ULTRABOND ECO V4 SP</b> <b>ULTRABOND ECO VS90 PLUS</b>	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
Linoleum	<b>ULTRABOND ECO 530</b> <b>ULTRABOND ECO V4 SP</b>	TKB B1	ca. 350 g/m <sup>2</sup>
Textilbeläge	<b>ULTRABOND ECO TX3</b> <b>ULTRABOND ECO TX2</b>	TKB B1 / B2	ca. 350-450 g/m <sup>2</sup>
SL-Beläge	<b>ULTRABOND ECO TACK TX+</b>	Schaumstoffrolle	ca. 80 g/m <sup>2</sup>
Mehrschichtparkett	<b>ULTRABOND ECO S948 1K</b> <b>ULTRABOND ECO S940 1K</b>	TKB B11/B15 je nach Format	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Massivparkett*	<b>ULTRABOND ECO S968 1K</b> <b>ULTRABOND ECO S958 1K</b> <b>ULTRABOND ECO P909 2K FAST</b>	TKB B3/B11/B15 je nach Format	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>

\* Ausgenommen Massivdielen und Holzpflaster. Hierzu bitte Rücksprache mit der Anwendungstechnik.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).