

Komponenten des TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlagers:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.		
TerraMaxx® TSL-R Trocken-Stelzlager  easy2wall Fußgeometrie	<ul style="list-style-type: none"> Material: PP Mit Fugenstegen (2 mm), im Raster höhenverstellbar von 14 - 24 mm , ohne Nivellierkopf Werkseitig vormontiert Integrierter Klapperstopp Druckbelastbar bis ca. 600 kg/Stück 	 1-3 Karton  ab 4 Karton NEU	100 01 424 TS	Variante 2XS 14 - 24 mm	1 Stück/Karton- inhalt 10 Stück	-	
TerraMaxx® TSL-T Trocken-Stelzlager  easy2wall Fußgeometrie	<ul style="list-style-type: none"> Material: PP Mit Fugenstegen (2 mm), Teleskop-Gewindestück und Fußelement, ohne Nivellierkopf Werkseitig vormontiert Integrierter Klapperstopp Druckbelastbar bis ca. 600 kg/Stück 	 1-3 Karton  ab 4 Karton	100 32 636 TS	Variante XS 25 - 40 mm	1 Stück/Karton- inhalt 84 Stück	-	
TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager  easy2wall Fußgeometrie	<ul style="list-style-type: none"> Material: PP Besteht aus Nivellierkopf mit Fugenstegen (2 mm), Gewindestück und Fußelement Werkseitig vormontiert Integrierter Klapperstopp Druckbelastbar bis ca. 600 kg/Stück 	 1-3 Karton  ab 4 Karton	100 23 643 TS	Variante S 38 - 45 mm	1 Stück/Karton- inhalt 72 Stück	-	
			100 24 360 TS	Variante M 46 - 60 mm	1 Stück/Karton- inhalt 54 Stück	-	
			100 25 875 TS	Variante L 61 - 75 mm	1 Stück/Karton- inhalt 42 Stück	-	
			100 27 512 TS	Variante XL 76 - 120 mm	1 Stück/Karton- inhalt 30 Stück	-	
			100 21 220 TS	Variante 2XL 120 - 208 mm	1 Stück/Karton- inhalt 18 Stück	-	
TerraMaxx® TSL Aufstockelement 	<ul style="list-style-type: none"> Material: PP Zur Aufstockung der Höhe von TerraMaxx® TSL Stelzlägern Bis 500 mm Höhe möglich / Einsatz Aufstockelement nur für Version 2XL 		100 20 113 TS	Aufstockelement, 85 mm	1Stück/ Karton 80 Stück	-	
TerraMaxx® TSL Fugenkreuzaufsatz 	<ul style="list-style-type: none"> Material: PP Wird auf die Fugenstege aufgesetzt, um breitere Fugen von 5 mm zu ermöglichen 		100 20 102 TS	Fugenkreuzaufsatz 5 mm	Beutel/ 100 Stück	-	
TerraMaxx® TSL Pad 	<ul style="list-style-type: none"> Gummischrotpad, normgerechte Schutzlage für Abdichtungen Unterseitig aufkaschierte Aluminiumfolie (Weichmacherbarriere zur Abdichtung) Schützt die Abdichtung und verbessert den Trittschallschutz 		100 20 114 TS	Pad mit Beschichtung 232 x 142 / 6 mm	Beutel/10 Stück	-	
TerraMaxx® TSL Wandabstandshalter 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Edelstahl 1.4301 Gummipuffer schützt aufgehende Bauteile vor mechanischen Beschädigungen Der Abstandhalter wird über die Fugenstege des Nivellierkopfes aufgelegt. Darauf erfolgt die Belagsverlegung 		100 20 104 TS	Abstandshalter 160 x 40 / 10 mm	1 Stück	-	
TerraMaxx® TSL Randträger 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Stahl sendz. verzinkt mit nachträglicher Pulverbeschichtung in schwarz Der Randträger wird über die Fugenstege des Nivellierkopfes aufgelegt. Darauf erfolgt die Belagsverlegung Gummipuffer – schützt aufgehende Bauteile vor mechanischen Beschädigungen Nach Bedarf kann DiProtect® FIX-MSP (siehe Seite 38) dazu bestellt werden 	 1 - 10 Stück  ab 11 Stück	100 20 105 TS	Randträger 110 mm (B) x 800 mm (L)	1 Stück	-	
TerraMaxx® PL Dämpfungslage 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Gummiwerkstoff, rutschhemmend Als Distanzlage zum Höhenausgleich bis 12 mm Als Schutzlage in Kombination mit AquaDrain® SR Schlitzrinnen 		100 20 112 PL	Dämpfungslage, Dicke 2 mm	1 Stück/Karton- inhalt 80 Stück	-	